



Produktbeschreibung

- Patchkabel, Cat.6A iso 2,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
- Patchkabel, Cat.6A iso 3,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
- Patchkabel, Cat.6A iso 5,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
- S/FTP-Ausführung
- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten
- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA
- Mantelmaterial: LSOH, FRNC
- angespritzter Knickschutz
- Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm
- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- DIN EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

Merkmale

Allgemein	
Ausführung	Stecker/Stecker
geschirmt	Ja
Klassifikation	Cat.6A iso
PoweroverEthernet	Ja
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85444210
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921658338
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	2.000
Nettogewicht Stück kg	0,075
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,077
VPE Abmessung Breite mm	275
VPE Abmessung Höhe mm	250
VPE Abmessung Tiefe mm	10
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	21200020, 21500320, 21500420, 21500520, 21500620, 21600020, 23510201, 23510202
Zubehörartikel	136104030, 136104070, 136112030, 136112070, 13900304

