



| Produktbeschreibung | |
|--|--|
| Patchkabel, Cat.6A iso, 5 m gelb (ähnlich RAL 1021) | |
| - geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz) | |
| - 2x RJ45-Stecker | |
| - S/FTP-Ausführung | |
| - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten | |
| - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA | |
| - Mantelmaterial: LSOH, FRNC | |
| - angespritzter Knickschutz | |
| - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm | |
| - Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7) | |
| - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: | |
| - DIN EN 50173-1 | |
| - ISO/IEC 11801 | |
| - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at | |

| Merkmale | |
|-------------------------------|---------------|
| Allgemein | |
| geschirmt | Ja |
| Klassifikation | Cat.6A iso |
| PoweroverEthernet | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85444210 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921666074 |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Kabellänge mm | 5.000 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,171 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,176 |
| VPE Abmessung Breite mm | 290 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 250 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 20 |

| Referenzen | |
|-------------------|--|
| Ähnlicher Artikel | 21500050, 21500350, 21500550, 21500650, 23510201, 23510202 |
| Zubehörartikel | 136104030, 136104070, 136112030, 136112070, 13900304 |