



Produktbeschreibung

Cat.6A iso-Patchkabel, verriegelbar, geschirmt, S/FTP, LSHF, 2,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)

- geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- 2x RJ45-Stecker
- S/FTP-Ausführung
- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten
- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA
- Mantelmaterial: LSOH, FRNC
- angespritzter Knickschutz
- Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm
- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- DIN EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

Merkmale

Allgemein	
Ausführung	Stecker/Stecker
geschirmt	Ja
Klassifikation	Cat.6A iso
PoweroverEthernet	Ja
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85444210
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921663004
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	2.000
Nettogewicht Stück kg	0,085
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,092
VPE Abmessung Breite mm	310
VPE Abmessung Höhe mm	220
VPE Abmessung Tiefe mm	10
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	21200020, 21500020, 21500320, 21500420, 21500520, 21500620
Zubehörartikel	136112030, 136112070, 13900304, 39200011, 136104030, 136104070

