



**Produktbeschreibung**

1,2GB-WLAN-Accesspoint, Unterputz, mit RJ45-Frontport, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Montage in Up-Doppel-Geräteverbindungsboxen (Einbautiefe 51 mm)
- Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 5,5 VA typisch
- Temperaturbereich: -5°C - 35° C
- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung
- Anschluss Spannungsversorgung über rückseitige Steckklemmen (2,5mm <sup>2</sup> )
- Anschluss Datenkabel über frontseitige Schraub-/Steckklemme
- Übertragungsrate Datenkabel: 1000 Mbit/s
- Übertragungsrate RJ45: 100 Mbit/s
- Funkstandards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2)
- Frequenz/Datenrate: 2,4 GHz / 5 GHz, 300 Mbit/s / 876 Mbit/s (Dualmode)
- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung
- mit Timer- und Zeitschaltfunktion
- Gast-WLAN zuschaltbar
- zentrale Managementfunktion
- Reset über Reset-Magneten
- passend zu entsprechenden Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)

**Merkmale**

<b>Allgemein</b>	
Oberfläche	hochglänzend
Tragring	Ja
Designfähigkeit	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85415900
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921665794
<b>Montagearten</b>	
Unterputz, Doppelgerätedose	Ja
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Länge mm	141
Breite mm	70
Höhe mm	57,5
Nettogewicht Stück kg	0,177

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,35
VPE Abmessung Breite mm	145
VPE Abmessung Höhe mm	95
VPE AbmessungTiefe mm	185
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	226104032, 226104061, 226104062, 22610408
Zubehörartikel	39200010

