



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung	
LC-D/LC-D Patchkabel, OM3, aqua, 5m	
- MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1	
- geringe Einfügedämpfung	
- Rastnase zur Steckerverriegelung	
- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm	
- mit Knickschutztülle	
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen	
- Länge 5 m	

Merkmale	
Allgemein	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OM3
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85367000
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665008
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	5.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	50/125µm, Grade C3
Nettogewicht Stück kg	0,034
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,04
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE Abmessung Tiefe mm	20
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228050002, 228050105, 228050205, 228050305, 228050405, 228050505, 228050905, 228051305
Zubehörartikel	228030006, 2280300060, 228030012, 2280300120, 228030024, 2280300240