



Produktbeschreibung	
LC-D/SC-D Patchkabel, OM3, aqua, 2m	
- MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1	
- geringe Einfügedämpfung	
- Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC	
- push-pull-Steckerverriegelung bei SC	
- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC)	
- mit Knickschutztülle	
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen	
- Länge 2 m	

Merkmale	
Allgemein	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OM3
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85447000
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665053
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	2.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	50/125µm, Grade C3
Nettogewicht Stück kg	0,022
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,028
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE Abmessung Tiefe mm	20
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228050002, 228050502, 228050905, 228051002, 228051102, 228051202, 228051302
Zubehörartikel	228030006, 2280300060, 228030012, 2280300120, 228030024, 2280300240, 228030506, 2280305060, 228030512, 2280305120, 228030524, 2280305240