



Abbildung ähnlich

| Produktbeschreibung | |
|--|--|
| LC-D/SC-D Patchkabel, OM4, erika, 5m | |
| - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1 | |
| - geringe Einfügedämpfung | |
| - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC | |
| - push-pull-Steckerverriegelung bei SC | |
| - vorgepolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC) | |
| - mit Knickschutztülle | |
| - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen | |
| - Länge 5 m | |

| Merkmale | |
|-------------------------------|--|
| Allgemein | |
| Ausführung | Stecker, Keramikhülse/-ferrule |
| Klassifikation | OM4 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85447000 |
| Herstellland | CN |
| GTIN (EAN) | 4043921665107 |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Kabellänge mm | 5.000 |
| Kabeldurchmesser mm | 3 |
| Kabelaufbau | 50/125µm, Grade C3 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,037 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,043 |
| VPE Abmessung Breite mm | 180 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 210 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 20 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 228050105, 228050605, 228050905, 228051002, 228051105, 228051205, 228051405 |
| Zubehörartikel | 228030106, 2280301060, 228030112, 2280301120, 228030124, 2280301240, 228030606, 2280306060, 228030612, 2280306120, 228030624, 2280306240 |