



| Produktbeschreibung | |
|---|--|
| ST Kupplung MM metall | |
| - Verschraubung / Einlochmontage | |
| - geschlitzte Keramikhülse | |
| - mit Staubschutzkappen | |
| - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: | |
| - ISO 61754-2 | |
| - MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B | |
| - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen | |

| Merkmale | |
|-------------------------------|---|
| Allgemein | |
| Oberfläche | oberflächenveredelt |
| Ausführung | Buchse, Keramikhülse/ferrule |
| Klassifikation | MM |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85367000 |
| Herstellland | CN |
| GTIN (EAN) | 4043921664896 |
| Montagearten | |
| Geräteein-/anbau | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 37 |
| Breite mm | 14 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,008 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,009 |
| VPE Abmessung Breite mm | 120 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 80 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 12 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 228061200 |
| Zubehörartikel | 228000200, 228010200, 228031006, 228031012, 228031106, 228031112, 228070400 |