



Produktbeschreibung

APL Hausanschlussbox, Aufputz, abschließbar, mit 2 x LC-D - Kupplungen (SM/APC)

- geordnete und übersichtliche Einführung von Mikrorohrsystemen
- klappbare Spleisseinheit mit Einhaltung der Biegeradien beim Klappen
- übersichtliches Faser- und Spleissmanagement in der Spleisskassette
- Spleisskassette zur Aufnahme von 24 Pigtails
- integrierter Kamm zur Aufnahme der Crimpspleisse
- spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 2 x LC-D - Keramik-Kupplungen, grün
- LC-Faserpigtails E9/125 µm, 2 m, SM OS2 APC, Grade B1, G657.A
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- 12 Drop-Kabeleinführungen (3mm Ø) an der Gehäuseunterseite
- 2 Kabeleingänge (M20) an der Geräteunterseite
- optionaler Kabeleingang an der Gehäuseoberseite
- stabile Zugentlastungen für alle Kabeleingänge
- Endstop, 7 mm mit transparentem Locking Clip im Lieferumfang
- stabiles ABS Kunststoffgehäuse
- abschließbarer Deckel mit 2 Schlüsseln
- 1 x M20-Verschraubung im Lieferumfang
- Montagematerial im Lieferumfang
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Merkmale

| Allgemein | |
|-------------------------------|---------------|
| Oberfläche | matt |
| Beschriftungsfeld | Ja |
| Klassifikation | OS2 APC (8°) |
| Schutzgrad IP | 44 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85367000 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921665725 |
| Montagearten | |
| Aufputz | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 258 |
| Breite mm | 204 |
| Höhe mm | 64 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,759 |

| | |
|-------------------------|--|
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,891 |
| VPE Abmessung Breite mm | 225 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 285 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 118 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 228100404, 228100406, 228100412 |
| Zubehörartikel | 228111430, 228111450, 228111470, 228120030, 228120050, 228120070 |