



Produktbeschreibung

PoE-Injector, Unterputz, Netzwerkanschluss über Schraubklemmen, Datenrate 10/100/1000 Mbit/s, PoE Leistung 15,4 W (Klasse 0 - 3), reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- Übertragungsrate 10/100/1000 Mbit/s
- passend in handelsüblichen Up- und Ap-Installationsdosen
- Schutzart IP 20
- Spannungsversorgung 230 V/50 Hz
- Leistungsaufnahme < 0,5 W (Standby)
- Anschluss Spannungsversorgung über seitliche Steckklemmen
- PoE-Speisung über RJ45-Frontport
- 48 V Ausgangsspannung
- PoE Leistung 12,95 W (Klasse 0-3)
- integrierte Funktionsanzeige über die RJ45 Buchse (orange, abschaltbar)
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jäger, GIRA, Jung, Merten u.a.)

Merkmale

Allgemein	
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	20
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921663769
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	80
Breite mm	80
Höhe mm	50
Nettogewicht Stück kg	0,085
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	1,383
VPE Abmessung Breite mm	312
VPE Abmessung Höhe mm	178
VPE Abmessung Tiefe mm	89

Referenzen

Zubehörartikel	21207000
----------------	----------

