



Produktbeschreibung	
ClassEA iso U 2-fach-Anschlussdose, Aufputz, ungeschirmt, reinweiß (ähnlich RAL 9010)	
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)	
- schnelle Installation durch LSA-Kontakte	
- RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt	
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2	
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)	
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal	
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt	
- UPOE-konform	
- HDBaseT-konform	
- UPOE-konform	
- HDBaseT-konform	
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:	
- ISO/IEC 11 801, ClassEA, ungeschirmt	
- DIN EN 50173-1, ClassEA, ungeschirmt	
- ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA	
- Lebenszyklen > 750 Steckzyklen	
- RJ11/12 fehlstecksicher	
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.)	

Merkmale	
Allgemein	
Ausführung	Buchse
Klassifikation	ClassEA iso U
PoweroverEthernet	Ja
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921661925
Montagearten	
Aufputz	Ja
Hutschiene	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	65
Breite mm	80
Höhe mm	26
Nettogewicht Stück kg	0,037

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
GHMT	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,47
VPE Abmessung Breite mm	141
VPE Abmessung Höhe mm	165
VPE Abmessung Tiefe mm	72
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	132115010, 13700300
Zubehörartikel	10010070, 13510505, 13510512, 13510513, 13510514, 13510515, 13510516, 39200000, 39200002

