



Produktbeschreibung

Cat.6A iso U-Anschlussdose, ungeschirmt, 2-fach, Unterputz, mit Kunststofftragstegen, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- schnelle Installation durch LSA-Kontakte
- RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt
- mit Kunststofftragstegen
- mit Spreizkrallen
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
 - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, ungeschirmt
 - DIN EN 50173-1, Cat.6A, ungeschirmt
 - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Cat.6A
- Lebenszyklen > 750 Steckzyklen
- RJ11/12 fehlstecksicher

Merkmale

| Allgemein | |
|----------------------------|---------------|
| Abdeckplatte | Ja |
| Zentralstück | Ja |
| Ausführung | Buchse |
| Designfähigkeit | Ja |
| Beschriftungsfeld | Ja |
| Klassifikation | Cat.6A iso U |
| PoweroverEthernet | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85369010 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921043530 |
| Montagearten | |
| Bodentank/Unterflurmontage | Ja |
| Kanaleinbau | Ja |
| Unterputz | Ja |

| | |
|-------------------------------|--|
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 80 |
| Breite mm | 80 |
| Höhe mm | 31 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,043 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Ja |
| CE | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 10 |
| VPE Gewicht kg | 0,53 |
| VPE Abmessung Breite mm | 144 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 165 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 83 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 13410405, 13411503, 136112070, 13700300 |
| Zubehörartikel | 10010001, 10010051, 10010055, 10010056, 13510002, 13510003, 13510052, 13510053, 13510505, 13510512, 13510513, 13510514, 13510515, 13510516, 39200000, 39200002 |

