



Produktbeschreibung

Class EA-Universalverbinder, geschirmt, feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeuge, AWG 26 - 22

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Übertragungsbandbreite 500 MHz)

- Zinkdruckgussausführung

- eckige Bauform

- Schutzart: IP 21 gemäß IEC 60529

- schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge

- Kabeldurchmesser 5,5 - 8,5 mm

- Volldraht-Außendurchmesser 0,41-0,64 mm, AWG 26/1-22/1

- Litze-Außendurchmesser 0,51-0,64 mm, AWG 24/7-22/7

- Wiederbelegbarkeit > 4-mal

- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt

- Entsprechend nachfolgender Normanforderungen:

- ISO/IEC 11801, Cat.6A

- DIN EN 50173-1, Cat.6A

- ANSI/TIA/EIA-568-C.2, Category 6A

- IEEE 802.3an, 10 Gbit-Ethernet

Merkmale

Allgemein

Oberfläche Zinkdruckguss, veredelt

Ausführung Buchse/Buchse

geschirmt Ja

Klassifikation ClassEA iso

PoweroverEthernet Ja

Schutzgrad IP 21

Halogenfrei Ja

GTIN (EAN) 4043921667965

Montagearten

Feldkonfektionierung Ja

Maße/Gewichte ohne Verpackung

Länge mm 41

Breite mm 28,65

Höhe mm 25,7

Zertifizierungen

WEEE Ja

CE Ja

RoHS konform Ja

Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13900361, 13900371
Zubehörartikel	21207000

