



**Produktbeschreibung**

- "Cat.6A-Winkelkupplung, 90° abgewinkelt
- Metallausführung
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- 2 x RJ45-Stecköffnungen
- Durchführungsbuchse mit Winkelabgang 90°
- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm)
- Metallausführung
- geeignet für PoE gemäß IEEE 802.3af
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt
- DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt
- DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen

**Merkmale**

<b>Allgemein</b>	
Oberfläche	Zinkdruckguss, veredelt
Ausführung	Buchse/Buchse
geschirmt	Ja
Klassifikation	ClassEA iso
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	21
Halogenfrei	Ja
Herstellland	TW
GTIN (EAN)	4043921663172
<b>Montagearten</b>	
Keystoneadapter	Ja
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Länge mm	15
Breite mm	22
Höhe mm	36
Nettogewicht Stück kg	0,01
<b>Zertifizierungen</b>	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,12
VPE Abmessung Breite mm	120
VPE Abmessung Höhe mm	75
VPE Abmessung Tiefe mm	15
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13900330, 13900360
Zubehörartikel	13900001, 13900002, 13900005, 13911501, 17000030, 17000055, 17000065, 23900000, 23910106, 23910108, 23910112, 23910116, 23910118

