



Produktbeschreibung

Cat. 8.1/Class I-Patchkabel, geschirmt, S/FTP, FRNC, LSOH, 1,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)

- geeignet für 40-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 2000 MHz)

- 2x RJ45-Stecker

- S/FTP-Ausführung

- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten

- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:DCA

- Mantelmaterial: LSOH, FRNC

- angespritzter Knickschutz

- Biegeradien ohne Zugentlastung > 20 mm

- Kabelaufbau:

- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,99 mm (AWG 26)

- Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 0,98 mm

- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:

- DIN EN 50173-1

- ISO/IEC 11801

- PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

Merkmale

| Allgemein | |
|-------------------------------|-----------------|
| geschirmt | Ja |
| Klassifikation | Cat.8.1/Class I |
| PoweroverEthernet | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85444210 |
| Herstellland | RO |
| GTIN (EAN) | 4043921663967 |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Kabellänge mm | 1.000 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,044 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Ja |
| CE | Ja |
| RoHS konform | Ja |

| Logistikinformationen | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,049 |
| VPE Abmessung Breite mm | 255 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 250 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 13 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 21200020, 21200030, 21500010, 21500310, 21500410, 21500510, 21500610 |
| Zubehörartikel | 13900308, 13900310 |

