



**Produktbeschreibung**

- Patchkabel, Cat.6A iso 1,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
- Patchkabel, Cat.6A iso 2,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
- Patchkabel, Cat.6A iso 3,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
- Patchkabel, Cat.6A iso 5,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten
- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA
- Mantelmaterial: LSOH, FRNC
- angespritzter Knickschutz
- Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm
- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- DIN EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

**Merkmale**

| Allgemein                     |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ausführung                    | Stecker/Stecker |
| geschirmt                     | Ja              |
| Klassifikation                | Cat.6A iso      |
| PoweroverEthernet             | Ja              |
| Halogenfrei                   | Ja              |
| Statistische Warennummer      | 85444210        |
| Herstellland                  | DE              |
| GTIN (EAN)                    | 4043921658321   |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung |                 |
| Kabellänge mm                 | 1.000           |
| Nettogewicht Stück kg         | 0,041           |
| Zertifizierungen              |                 |
| WEEE                          | Ja              |
| CE                            | Ja              |
| RoHS konform                  | Ja              |

| Logistikinformationen   |  |
|-------------------------|--|
| Verpackung              | Polybeutel   |
| VPE Menge               | 1  |
| VPE Gewicht kg          | 0,044  |
| VPE Abmessung Breite mm | 245  |
| VPE Abmessung Höhe mm   | 185  |
| VPE Abmessung Tiefe mm  | 15   |
| Referenzen              |  |
| Ähnlicher Artikel       | 21200010, 21500310, 21500410, 21500510, 21500610, 21600010, 23510201, 23510202 |
| Zubehörartikel          | 136104030, 136104070, 136112030, 136112070, 13900304                           |

