



Produktbeschreibung

Cat.6A iso-Patchkabel, verriegelbar, geschirmt, S/FTP, LSHF, 3,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)

- geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz)

- 2x RJ45-Stecker

- S/FTP-Ausführung

- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten

- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA

- Mantelmaterial: LSOH, FRNC

- angespritzter Knickschutz

- Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm

- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)

- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:

- DIN EN 50173-1

- ISO/IEC 11801

- PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

Merkmale

Allgemein

Ausführung Stecker/Stecker

geschirmt Ja

Klassifikation Cat.6A iso

PoweroverEthernet Ja

Halogenfrei Ja

Herstellland CN

GTIN (EAN) 4043921663011

Maße/Gewichte ohne Verpackung

Kabellänge mm 3.000

Nettogewicht Stück kg 0,127

Zertifizierungen

WEEE Ja

CE Ja

RoHS konform Ja

| Logistikinformationen | |
|-------------------------|--|
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,132 |
| VPE Abmessung Breite mm | 250 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 205 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 15 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 21200030, 21500030, 21500330, 21500430, 21500530, 21500630 |
| Zubehörartikel | 136104030, 136104070, 136112030, 136112070, 13900304, 39200011 |

