



**Produktbeschreibung**

300MB-WLAN-Accesspoint, Unterputz, mit RJ45-Frontport, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Montage in handelsüblichen Up-Gerätedosen
- Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 3 VA typisch
- Temperaturbereich: -5°C - 40° C
- Anschluss Spannungsversorgung über seitliche Steckklemmen (1,5mm<sup>2</sup>)
- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung
- Anschluss Datenkabel über frontseitige Schraub-/Steckklemme
- Übertragungsrate RJ45/Datenkabel: 100 Mbit/s
- Funkstandards: IEEE 802.11 b/g/n (300 Mbit/s)
- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung
- mit Timer- und Zeitschaltfunktion
- Gast-WLAN zuschaltbar
- zentrale Managementfunktion
- Reset über Reset-Magneten oder Reset-Kontakt
- Mesh-Funktionalität
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.)

**Merkmale**

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Abdeckplatte	Ja
Zentralstück	Ja
Designfähigkeit	Ja
Beschriftungsfeld	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85415900
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921665817
Montagearten	
Unterputz	Ja

Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	80,7
Breite mm	80,7
Höhe mm	47
Nettogewicht Stück kg	0,088
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	1,483
VPE Abmessung Breite mm	178
VPE Abmessung Höhe mm	87
VPE Abmessung Tiefe mm	312
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	226104031, 226104061, 226104062
Zubehörartikel	39200010

