



Produktbeschreibung

150MB-WLAN-Accesspoint PoE, Unterputz, mit RJ45-Frontport, Sicherheit und Verschlüsselung: WPA,WPA2, MAC-Filterung, Netzwerkanschluss über Schraubklemmen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Montage In handelsübliche Up-Gerätedosen
- Nennbetriebsspannung: PoE (Klasse 0)
- Temperaturbereich: -5°C - 45°C
- Leistungsaufnahme: 3 VA typisch
- Temperaturbereich: -5°C - 45°C
- zusätzlich PoE-Endgerät-Speisung (Klasse 2) über die RJ45-Stecköffnung
- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung
- Anschluss Datenkabel und Spannungsversorgung über frontseitige Schraub-/Steckklemme
- Übertragungsrate RJ45/Datenkabel: 100 Mbit/s
- Funkstandards: IEEE 802.11 b/g/n (150 Mbit/s)
- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung
- Gast-WLAN zuschaltbar
- zentrale Managementfunktion
- mit Timer- und Zeitschaltfunktion
- Gast-WLAN zuschaltbar
- zentrale Managementfunktion
- Reset über Reset-Magneten
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Abdeckplatte	Ja
Zentralstück	Ja
Designfähigkeit	Ja
Beschriftungsfeld	Ja
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921661109
Montagearten	
Unterputz	Ja

Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	80
Breite mm	80
Höhe mm	50
Nettogewicht Stück kg	0,074
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	1,351
VPE Abmessung Breite mm	312
VPE Abmessung Höhe mm	178
VPE AbmessungTiefe mm	87
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	226104030, 226104031, 226104032, 226104050, 226104061, 226104062, 22610408, 22610410
Zubehörartikel	23510304, 23510504, 39200010

