



Produktbeschreibung

150MB-WLAN-Accesspoint, REG-Montage, frontseitige 2 x RJ45-Stecköffnung für zwei Datenendgeräte, frontseitige USB A (2.0)-Stecköffnung, Sicherheit und Verschlüsselung: WPA,WPA2, MAC-Filterung, lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

- für handelsübliche DIN-Schienenmontage (4TE, ca. 72 mm)
- Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz
- Zusätzlicher Spannungsausgang 12 V DC / 3 W
- Leistungsaufnahme: 3 VA typisch
- Temperaturbereich: 0°C - 45°C
- Anschluss Spannungsversorgung über Schraub-/Steckklemmen
- frontseitige 2 x RJ45-Stecköffnung für zwei Datenendgeräte
- Funktionsanzeige über frontseitige LEDs
- frontseitige USB A (2.0)-Stecköffnung, Funktion als:
 - Netzwerklaufwerk
 - Printserver
 - LTE/GSM-Router
- USB-Ausgangsleistung: 2,5 W
- Übertragungsrate RJ45: 100 Mbit/s (2x)
- Funkstandards: IEEE 802.11 b/g/n (150 Mbit/s)
- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung
- mit Timer- und Zeitschaltfunktion
- Gast-WLAN zuschaltbar
- zentrale Managementfunktion
- Reset über frontseitigen Taster
- inkl. Magnetfussantenne mit 2 m Zuleitung

Merkmale

Allgemein	
Statistische Warennummer	85415900
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921661833
Montagearten	
Hutschiene	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	72
Breite mm	90
Höhe mm	65
Nettogewicht Stück kg	0,204

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,371
VPE Abmessung Breite mm	185
VPE Abmessung Höhe mm	145
VPE AbmessungTiefe mm	95
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	226104031, 226104032, 226104061, 226104062

