



**Produktbeschreibung**

150MB-WLAN-Accesspoint, Unterputz, Sicherheit und Verschlüsselung: WPA,WPA2, MAC-Filterung, Netzwerkanchluss über Schraubklemmen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- Montage In handelsübliche Up-Gerätedosen
- Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 3 VA typisch
- Temperaturbereich: -5°C - 45°C
- Anschluss Spannungsversorgung über seitliche Steckklemmen (1,5 mm<sup>2</sup>)
- Funktionsanzeige über integrierte LEDs
- Anschluss Datenkabel über Schraub-/Steckklemme
- Übertragungsrate RJ45/Datenkabel: 100 Mbit/s
- Funkstandards: IEEE 802.11 b/g/n (150 Mbit/s)
- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung
- mit Timer- und Zeitschaltfunktion für LAN und WLAN
- Gast WLAN zuschaltbar
- zentrale Managementfunktion
- Reset über Reset-Magneten
- passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)

**Merkmale**

Allgemein	
Oberfläche	lackiert, matt
Abdeckplatte	Ja
Zentralstück	Ja
Designfähigkeit	Ja
Beschriftungsfeld	Ja
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921663141
Montagearten	
Unterputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	80
Breite mm	80
Höhe mm	50
Nettogewicht Stück kg	0,076

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,117
VPE Abmessung Breite mm	83
VPE Abmessung Höhe mm	83
VPE AbmessungTiefe mm	60
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	226104030, 226104031, 226104032, 226104050, 22610406, 226104061, 226104062, 22610408
Zubehörartikel	39200010

