



Produktbeschreibung

REG-Patchpanel, Cat.6/ClassE, geschirmt, 6TE (1TE=18 mm), lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

- für handelsübliche DIN-Schienenmontage (6TE, ca. 108 mm)
- Isolationsklasse II
- Schutzart IP 20
- für DIN-Schienenmontage
- unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte
- großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte
- eindeutige Farbkennzeichnung der LSA-Kontakte
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AWG 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- universelles Buchsenelement für 6- und 8-polige Stecker (RJ11/12)
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- DIN EN 60 603-7-41, 250 MHz, geschirmt
- Entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO/IEC 11 801, Cat.6/ClassE, geschirmt
- DIN EN 50173-1, Cat.6/ClassE, geschirmt
- DIN EN 60603-7, 250 MHz, geschirmt
- Lebensdauer > 2500 Steckzyklen

Merkmale

Allgemein	
Ausführung	Buchse
geschirmt	Ja
Klassifikation	Class E
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	20
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921661987
Montagearten	
Hutschiene	Ja

Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	95
Breite mm	108
Höhe mm	56
Nettogewicht Stück kg	0,198
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,254
VPE Abmessung Breite mm	100
VPE Abmessung Höhe mm	116
VPE AbmessungTiefe mm	76
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13910200, 23510300
Zubehörartikel	23510201, 23510202, 23510503, 39200000

