



Produktbeschreibung

"BasicLine-Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 12xLC-D, OM4, erika"

- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- werkseitige Portkennzeichnung
- ausziehbare Schubladenlösung
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar
- mit frontseitigem Schnellverschluss (Push-Pull)
- mit 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails
- eingelegter Crimpspleisshalter
- vorbereitet mit im 12-er - Bündel eingelegten Pigtails inkl. 12 x LC-D-Keramik-Kupplungen
- 24 LC-Faserpigtails G50/125 µm, 2 m, MM PC, Grade B
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- 2 x rückseitige PG13,5/M20-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)
- 1 x PG13,5/M20-Verschraubung im Lieferumfang
- schwarz (ähnlich RAL 9005)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Klassifikation	OM4
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85367000
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921666951
Montagearten	
19"-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	482
Breite mm	245
Höhe mm	44
Nettogewicht Stück kg	1,255
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja

BL-Spleissbox 12xLC-D OM4 erika

Artikel-Nr. 2280301120

Farbe: schwarz (ähnlich RAL-Nr. 9005)



Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	1,39
VPE Abmessung Breite mm	305
VPE Abmessung Höhe mm	60
VPE Abmessung Tiefe mm	510
Referenzen	
Zubehörartikel	228040002, 228040102, 228040302, 228060000, 228060100, 228060300, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312