



Produktbeschreibung

"Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 24xLC-D, OM4, erika"

- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- werkseitige Portkennzeichnung
- mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar
- mit Rändelschrauben verschließbar
- 40 mm rückversetzbare Box
- 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails
- mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert)
- eingelegter Crimpspleisshalter
- spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 24 x LC-D-Keramik-Kupplungen
- LC-Faserpigtails G50/125 Åm, 2 m, MM PC, Grade B
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- 4 x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)
- 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Merkmale

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Allgemein | |
| Oberfläche | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Klassifikation | OM4 |
| Schutzgrad IP | 20 |
| Halogenfrei | Ja |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921664339 |
| Montagearten | |
| (19 Zoll)-Einbau, 1HE | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 482 |
| Breite mm | 231 |
| Höhe mm | 44 |
| Nettogewicht Stück kg | 2,669 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |

| Logistikinformationen | |
|-------------------------|--|
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 2,869 |
| VPE Abmessung Breite mm | 500 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 50 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 325 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 228030024, 228030106, 228030112, 228030224, 228030324, 228030624, 228031124 |
| Zubehörartikel | 228040002, 228040102, 228040202, 228040302, 228040402, 228060000, 228060100, 228060200, 228060300, 228060400, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312 |