



Produktbeschreibung

Basic-Line-Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 12xSC-D, OM3, aqua	
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse	
- werkseitige Portkennzeichnung	
- ausziehbare Schubladenlösung	
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar	
- mit frontseitigem Schnellverschluss (Push-Pull)	
- mit 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails	
- eingelegter Crimpspleisshalter	
- vorbereitet mit im 12-er - Bündel eingelegten Pigtails inkl. 12 x SC-D-Keramik-Kupplungen	
- 24 SC-Faserpigtails G50/125 µm, 2 m, MM PC, Grade C	
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer	
- 2 x rückseitige PG13,5/M20-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)	
- 1 x PG13,5/M20-Verschraubung im Lieferumfang	
- schwarz (ähnlich RAL 9005)	

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Klassifikation	OM3
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85367000
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921667040
Montagearten	
(19 Zoll)-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	482
Breite mm	245
Höhe mm	44
Nettogewicht Stück kg	1,244
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja

BL-Spleissbox 12xSC-D OM3 aqua

Artikel-Nr. 2280305120

Farbe: schwarz (ähnlich RAL-Nr. 9005)

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	1,417
VPE Abmessung Breite mm	510
VPE Abmessung Höhe mm	60
VPE Abmessung Tiefe mm	305
Referenzen	
Zubehörartikel	228040502, 228040602, 228040802, 228040902, 228060500, 228060600, 228060800, 228060900, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312