



Produktbeschreibung	
"Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 12xSC-D, OM3, aqua"	
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse	
- werkseitige Portkennzeichnung	
- mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm	
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar	
- mit Rändelschrauben verschließbar	
- 40 mm rückversetzbare Box	
- Spleisskassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails	
- mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert)	
- eingelegter Crimpspleisshalter	
- spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 12 x SC-D-Keramik-Kupplungen	
- SC-Faserpigtails G50/125 Åm, 2 m, MM PC, Grade B	
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer	
- montierte Blindstopfen bei weniger als 24 Ports	
- 4 x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)	
- 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang	
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)	

Merkmale	
Allgemein	
Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Klassifikation	OM3
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921664421
Montagearten	
(19 Zoll)-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	482
Breite mm	231
Höhe mm	44
Nettogewicht Stück kg	2,553
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	2,749
VPE Abmessung Breite mm	500
VPE Abmessung Höhe mm	50
VPE Abmessung Tiefe mm	325
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228030012, 228030506, 228030524, 228030612, 228030712, 228030812, 228030912, 228031012
Zubehörartikel	228040502, 228040602, 228040702, 228040802, 228040902, 228060500, 228060600, 228060700, 228060800, 228060900, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312