



**Produktbeschreibung**

- LC-D/LC-D Patchkabel, OM5, grün, 2m
- MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1
- geringe Einfügedämpfung
- Rastnase zur Steckerverriegelung
- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm
- mit Knickschutztülle
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen
- Länge 2 m

**Merkmale**

<b>Allgemein</b>	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OM5
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85447000
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921664971
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Kabellänge mm	2.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	50/125µm, Grade C3
Nettogewicht Stück kg	0,021
<b>Zertifizierungen</b>	
RoHS konform	Ja
<b>Logistikinformationen</b>	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,026
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE AbmessungTiefe mm	20
<b>Referenzen</b>	
Ähnlicher Artikel	228050002, 228050102, 228050205, 228050302, 228050402, 228050702, 228051102
Zubehörartikel	228030006, 228030012, 228030024, 228030106, 228030112, 228030124, 228030206, 228030212, 228030224, 228030306, 228030312, 228030324, 228030406, 228030412, 228030424