



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung	
LC-D/SC-D Patchkabel, OM5, grün, 5m	
- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1	
- geringe Einfügedämpfung	
- Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC	
- Push-Pull - Steckerverriegelung bei SC	
- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC)	
- mit Knickschutztülle	
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen	
- Länge 5 m	

Merkmale	
Allgemein	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OM5
Halogenfrei	Ja
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665114
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	5.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	50/125µm, Grade C3
Nettogewicht Stück kg	0,046
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,052
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE AbmessungTiefe mm	20
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228050205, 228050705, 228050905, 228051005, 228051102, 228051205
Zubehörartikel	228030006, 228030012, 228030024, 228030106, 228030112, 228030124, 228030206, 228030212, 228030224, 228030306, 228030312, 228030324, 228030506, 228030512, 228030524, 228030606, 228030612, 228030624, 228030706, 228030712,

LC-D/SC-D Patchkabel OM5 grün 5m

Artikel-Nr. 228051105

Farbe: limettengrün (ähnlich RAL-Nr. 6018)



228030724, 228030806, 228030812, 228030824