



**Produktbeschreibung**

LC-D/SC-D Patchkabel, OS2, gelb, 2m
- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1
- geringe Einfügedämpfung
- Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC
- Push-Pull - Steckerverriegelung bei SC
- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC)
- mit Knickschutztülle
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen
- Länge 5 m

**Merkmale**

<b>Allgemein</b>	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OS2
Halogenfrei	Ja
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665084
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Kabellänge mm	2.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	9/125µm, Grade C1
Nettogewicht Stück kg	0,022
<b>Zertifizierungen</b>	
RoHS konform	Ja
<b>Logistikinformationen</b>	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,027
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE AbmessungTiefe mm	20
<b>Referenzen</b>	
Ähnlicher Artikel	228050302, 228050802, 228050902, 228051002, 228051102, 228051205, 228051602
Zubehörartikel	228030006, 228030012, 228030024, 228030106, 228030112, 228030124, 228030206, 228030212, 228030224, 228030306, 228030312, 228030324, 228030506, 228030512, 228030524, 228030606, 228030612, 228030624, 228030706, 228030712,

228030724, 228030806, 228030812, 228030824