



Produktbeschreibung

- LC-D/SC-D Patchkabel, OS2, gelb, 5m
- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1
- geringe Einfügedämpfung
- Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC
- Push-Pull - Steckerverriegelung bei SC
- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC)
- mit Knickschutztülle
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen
- Länge 5 m

Merkmale

Allgemein	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OS2
Halogenfrei	Ja
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665121
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	5.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	9/125µm, Grade C1
Nettogewicht Stück kg	0,038
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,044
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE AbmessungTiefe mm	20
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228050305, 228050805, 228050905, 228051005, 228051105, 228051202, 228051605
Zubehörartikel	228030006, 228030012, 228030024, 228030106, 228030112, 228030124, 228030206, 228030212, 228030224, 228030306, 228030312, 228030324, 228030506, 228030512, 228030524, 228030606, 228030612, 228030624, 228030706, 228030712,

LC-D/SC-D Patchkabel OS2 gelb 5m

Artikel-Nr. 228051205

Farbe: gelb (ähnlich RAL-Nr. 1016)



228030724, 228030806, 228030812, 228030824