



**Produktbeschreibung**

APL Hausanschlussbox, Aufputz, abschließbar, mit 6 x LC-D - Kupplungen (SM/APC)

- geordnete und übersichtliche Einführung von Mikrorohrsystemen
- klappbare Spleisseinheit mit Einhaltung der Biegeradien beim Klappen
- übersichtliches Faser- und Spleissmanagement in der Spleisskassette
- Spleisskassette zur Aufnahme von 24 Pigtails
- integrierter Kamm zur Aufnahme der Crimpspleisse
- spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 6 x LC-D - Keramik-Kupplungen, grün
- LC-Faserpigtails E9/125 µm, 2 m, SM OS2 APC, Grade B1, G657.A
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- 12 Drop-Kabeleinführungen (3mm Ø) an der Gehäuseunterseite
- 2 Kabeleingänge (M20) an der Geräteunterseite
- optionaler Kabeleingang an der Gehäuseoberseite
- stabile Zugentlastungen für alle Kabeleingänge
- Endstop, 7 mm mit transparentem Locking Clip im Lieferumfang
- stabiles ABS Kunststoffgehäuse
- abschließbarer Deckel mit 2 Schlüsseln
- 1 x M20-Verschraubung im Lieferumfang
- Montagematerial im Lieferumfang
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

**Merkmale**

<b>Allgemein</b>	
Oberfläche	matt
Beschriftungsfeld	Ja
Klassifikation	OS2 APC (8°)
Schutzgrad IP	44
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85367000
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921665749
<b>Montagearten</b>	
Aufputz	Ja
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Länge mm	258
Breite mm	207
Höhe mm	64
Nettogewicht Stück kg	0,783

Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,91
VPE Abmessung Breite mm	225
VPE Abmessung Höhe mm	285
VPE AbmessungTiefe mm	118
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228100402, 228100404, 228100412
Zubehörartikel	228111430, 228111450, 228111470