



Produktbeschreibung

FTTH-Anschlussset, mit Wanddose, Aufputz, mit 2xLC-D-Kupplungen (SM/APC), mit 50 m Kabel 4 x G657 A2

- Kabel mit 4 Fasern in einer Kartonspule zur einfachen Installation
- einseitig konfektioniertes Kabel zur vereinfachten Installation an der Wanddose in der Wohnung
- Steckerkonfektion 4 x LC/APC 8°, mit unverlierbarem Shutter
- Drop Kabel 4 x E9/125 G657 A2, Ø 4 mm, CPR Class Eca, für Innenanwendungen
- übersichtliches Fasermanagement in der Wanddose
- 2 freie Ports zur Nachrüstung in der Wanddose
- Schutzart der Wanddose: IP45
- Temperaturbereich: -40° C - +70° C
- Montagematerial im Lieferumfang
- reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Merkmale

Allgemein	
Klassifikation	OS2 APC (8°)
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85367000
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665701
Montagearten	
Aufputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	100
Breite mm	87
Höhe mm	29
Nettogewicht Stück kg	0,754
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	1
VPE Abmessung Breite mm	268
VPE Abmessung Höhe mm	90
VPE Abmessung Tiefe mm	260

FTTH-Anschlussset 2xLC-D OS2 APC 50m

Artikel-Nr. 228111450

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL-Nr. 9010)



Markenprodukte

Made in Germany

Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228111430, 228111470
Zubehörartikel	228100402, 228100404, 228100406, 228100412