



#### Produktbeschreibung

FTTH-Anschlussset, mit Wanddose, Aufputz, mit 2xLC-D-Kupplungen (SM/APC), mit 70 m Kabel 4 x G657 A2

- Kabel mit 4 Fasern in einer Kartonspule zur einfachen Installation
- einseitig konfektioniertes Kabel zur vereinfachten Installation an der Wanddose in der Wohnung
- Steckerkonfektion 4 x LC/APC 8°, mit unverlierbarem Shutter
- Drop Kabel 4 x E9/125 G657 A2, Ø 4 mm, CPR Class Eca, für Innenanwendungen
- übersichtliches Fasermanagement in der Wanddose
- 2 freie Ports zur Nachrüstung in der Wanddose
- Schutzart der Wanddose: IP45
- Temperaturbereich: -40° C - +70° C
- Montagematerial im Lieferumfang
- reinweiß (ähnlich RAL 9010)

#### Merkmale

Allgemein	
Klassifikation	OS2 APC (8°)
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85367000
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665718
Montagearten	
Aufputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	100
Breite mm	87
Höhe mm	29
Nettogewicht Stück kg	1,018
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	1,27
VPE Abmessung Breite mm	288
VPE Abmessung Höhe mm	90
VPE Abmessung Tiefe mm	280

Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228111430, 228111450, 228120030, 228120050, 228120070
Zubehörartikel	228100402, 228100404, 228100406, 228100412