



Produktbeschreibung

POF-Switch, REG-Montage, für 4 POF-Strecken, für Anwendungen bis 100 Mbit/s, lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

- frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Schutzart IP20
- 4 x POF-Anschluss über Push-Pull-Verbinder (steckerlos und werkzeuglos)
- Übertragungsrate 10/100 Mbit/s (Ethernet 10/100TX, Ethernet 100FX)
- für DIN-Schienenmontage, 6TE (ca. 108 mm)
- für POF-Duplex Kabel mit 2,2mm Durchmesser
- Schutzart IP 20
- optische Reichweite 50 m (180 db/km)
- Wellenlänge 650nm, Laserklasse 1
- sichere, abstrahlungsfreie Datenübertragung
- Übertragungsrate 100 Mbit/s (Ethernet 10/100TX, Ethernet 100FX)
- geeignet für IP-TV, Multimedia und Datenübertragung (multicastfähig)
- Anschluss Spannungsversorgung über Schraubklemmen
- Spannungsversorgung 12 - 60V DC
- Leistungsaufnahme: 5,3 VA
- Temperaturbereich -40° C bis +55° C
- für POF-Duplex-Kabel mit 2,2 mm Ø
- Voll-/Halbduplexbetrieb
- MDI/MDIX
- sichere, abstrahlungsfreie Datenübertragung
- ungefährlich für die Augen (650 nm, Laserklasse 1)
- für Streckenlängen bis 100 m

Merkmale

Allgemein	
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85176200
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921663356
Montagearten	
Hutschiene	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	90
Breite mm	108
Höhe mm	67
Nettogewicht Stück kg	0,274

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,462
VPE Abmessung Breite mm	210
VPE Abmessung Höhe mm	100
VPE Abmessung Tiefe mm	225
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	180104070, 180105070
Zubehörartikel	18000004, 180104070, 226104050, 39200004, 39200007, 39200008

