




Produktbeschreibung

- UAE-Anschlussdose, 2-fach, Aufputz, 2 x 8-polig, 2 x 8 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker
 - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente
 - Stecköffnung schräg nach unten geneigt
 - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt
 - alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
 - vergoldete Kontaktoberflächen
 - Nennspannung: 125 V
 - Nennstrom: 1 A bei 50° C
 - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
 - Kontaktwiderstand: < 20 mOhm
 - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
 - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3
 - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen
 - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Ausführung	Buchse
Klassifikation	Cat.3
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921039502
Montagearten	
Aufputz	Ja
Hutschiene	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	65
Breite mm	80
Höhe mm	26
Nettogewicht Stück kg	0,036

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,44
VPE Abmessung Breite mm	134
VPE Abmessung Höhe mm	134
VPE Abmessung Tiefe mm	82
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13010130, 13010247, 13010422, 13011112
Zubehörartikel	10010070, 681072



2 x 8 Kontakte