



Produktbeschreibung	
Zusatzwecker, Unterputz, zum Signalisieren ankommender Rufe, perlweiß (ähnlich RAL 1013)	
- zum Signalisieren ankommender Rufe	
- eingebaute TAE Steckbuchse, durch Blindabdeckung verschließbar	
- Signalisierung über Piezo-Schallwandler und optisch über Leuchtdiode (LED)	
- Lautstärke und Tonfrequenz einstellbar	
- Lautstärke ? 92 dB(A), gemessen im Kleinhallraum	
- Tonfrequenzen 800-1333 Hz	
- Betriebsspannung: 30 V-60 V, 23 Hz-55 Hz	
- Gehäuseteile aus ABS	
- Schutzart IP20 gem. EN60529	

Merkmale	
Allgemein	
Abdeckplatte	Ja
Zentralstück	Ja
Ausführung	Buchse
Statistische Warennummer	85311030
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921047705
Montagearten	
Unterputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	80
Breite mm	80
Höhe mm	40
Nettogewicht Stück kg	0,071
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,094
VPE Abmessung Breite mm	90
VPE Abmessung Höhe mm	85
VPE Abmessung Tiefe mm	45

Referenzen	
Ähnlicher Artikel	16210101
Zubehörartikel	10010070

